



BILANCE ELETTRONICHE

DESCRIZIONE

Bilance elettroniche di precisione singola scala con risoluzione al milligrammo, centigrammo, decigrammo.

SPECIFICHE TECNICHE

- Display digitale con tasti integrati.
- Selezione unità di misura: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl, momme.
- Selezione filtri per smorzamento vibrazioni.
- Calibrazione automatica con peso campione esterno.
- Tara da 0 (zero) g a fondo scala.
- Uscita seriale RS232-C.
- Temperatura di esercizio: 10 ÷ 30 °C.
- Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz monofase.

ACCESSORI E RICAMBI

| | |
|---------------|---|
| GT0412 | Stampante RS232-C esterna per bilancia |
| GT0705 | Cavo collegamento RS232-C bilancia - PC |
| GT0706 | Cavo collegamento RS232-C bilancia -stampante |

| CODICE | MODELLO | CAPACITA' | PIATTO | RISOLUZIONE | LINEARITA' | PESO CALIBRAT. | DIEMENSIONE | PESO |
|--------|---------|-----------|------------|-------------|------------|----------------|--------------------|--------|
| GT0709 | 220 | 220 g | Ø 110 mm | 0,001 g | ± 0,002 g | External 100 g | 194 x 325 x 315 mm | 8,5 kg |
| GT0710 | 330 | 330 g | Ø 110 mm | 0,001 g | ± 0,002 g | External 100 g | 194 x 325 x 315 mm | 8,5 kg |
| GT0711 | 500 | 500 g | Ø 110 mm | 0,001 g | ± 0,002 g | External 200 g | 194 x 325 x 315 mm | 9 kg |
| GT0713 | 1000 | 1000 g | Ø 160 mm | 0,01 g | ± 0,01 g | External 200 g | 194 x 325 x 315 mm | 9 kg |
| GT0714 | 1700 | 1700 g | Ø 160 mm | 0,01 g | ± 0,02 g | External 1 kg | 194 x 325 x 315 mm | 5,5 kg |
| GT0715 | 2200 | 2200 g | Ø 160 mm | 0,01 g | ± 0,02 g | External 1 kg | 194 x 325 x 315 mm | 5,5 kg |
| GT0716 | 3100 | 3100 g | Ø 160 mm | 0,01 g | ± 0,02 g | External 2 kg | 194 x 325 x 315 mm | 6,5 kg |
| GT0717 | 3500 | 3500 g | Ø 160 mm | 0,01 g | ± 0,02 g | External 2 kg | 194 x 325 x 315 mm | 6,5 kg |
| GT0718 | 4100 | 4100 g | Ø 160 mm | 0,01 g | ± 0,02 g | External 2 kg | 194 x 325 x 315 mm | 6,5 kg |
| GT0719 | 300 | 3000 g | Ø 160 mm | 0,1 g | ± 0,1 g | External 2 kg | 194 x 325 x 315 mm | 6,5 kg |
| GT1380 | 5200 | 5200 g | Ø 160 | 0,01 g | ± 0,1 g | External 2 kg | 200 x 325 x 165 mm | 6,5 kg |
| GT1381 | 6200 | 6200 g | Ø 160 | 0,01 g | ± 0,1 g | External 2 kg | 194 x 325 x 165 mm | 6,5 kg |
| GT0722 | 10000 | 10000 g | Ø 160 mm | 0,1 g | ± 0,1 g | External 2 kg | 194 x 325 x 165 mm | 6,5 kg |
| GT1382 | 20000 | 20000 g | 195x175 mm | 0,1 g | ± 0,1 g | External 2 kg | 200 x 325 x 165 mm | 6,5 kg |
| GT0721 | 4500 RP | 4500 g | 195x175 mm | 0,1 g | ± 0,1 g | External 2 kg | 200 x 325 x 165 mm | 6,5 kg |
| GT0723 | 6500 RP | 6500 g | 195x175 mm | 0,1 g | ± 0,1 g | External 2 kg | 200 x 325 x 165 mm | 6,5 kg |
| GT0724 | 8000 RP | 8000 g | 195x175 mm | 0,1 g | ± 0,1 g | External 2 kg | 200 x 325 x 165 mm | 6,5 kg |