



**CODICE** ..... **GT1446**  
**MODELLO** ..... **DATADIMENSION-100**  
**DIMENSIONI ESTERNE** ..... 550x500x250 mm  
**FORMATO PIASTRELLE** ..... 40 x 40 ±100 x100 mm  
**PESO** ..... 60 kg

**CODICE** ..... **GT0354**  
**MODELLO** ..... **DATADIMENSION-650**  
**DIMENSIONI ESTERNE** ..... 1000x900x290 mm  
**FORMATO PIASTRELLE** ..... 80 x 80 ± 650 x 650 mm  
**PESO** ..... 85 kg

**CODICE** ..... **GT1439**  
**MODELLO** ..... **DATADIMENSION-950**  
**DIMENSIONI ESTERNE** ..... 1360 x 1170 x 290 mm  
**FORMATO PIASTRELLE** ..... 80 x 80 ± 950 x 950 mm  
**PESO** ..... 130 kg

**CODICE** ..... **GT1099**  
**MODELLO** ..... **DATADIMENSION-1300**  
**DIMENSIONI ESTERNE** ..... 1900 x 1600 x 750 mm  
**FORMATO PIASTRELLE** ..... 80 x 80 ± 1300 x 1300 mm  
**PESO** ..... 260 kg

**CODICE** ..... **GT1048**  
**MODELLO** ..... **DATADIMENSION-1600**  
**DIMENSIONI ESTERNE** ..... 1950 x 1900 x 750 mm  
**FORMATO PIASTRELLE** ..... 80 x 80 ± 1600 x 1600 mm  
**PESO** ..... 300 kg



## DATADIMENSION / DATAPLUCOMETRO

### NORMATIVE

UNI EN ISO 10545-2

### DESCRIZIONE

Plucometro per la misura in orizzontale delle caratteristiche dimensionali sulle piastrelle (lunghezza, ortogonalità, planarità, svirgolamento, rettilinearità degli spigoli, curvatura dei lati). Le misurazioni avvengono per differenza fra la piastra campione di taratura fornibile nelle misure richieste dal cliente e le piastrelle ceramiche da misurare. L'utilizzo dello strumento prevede l'ausilio di un normale PC (non compreso nelle dotazioni di serie) e l'acquisizione dei dati avviene in maniera automatica. Lo strumento è provvisto di CD software sotto Windows XP/Vista/7 per la rilevazione, il calcolo delle dimensioni delle piastrelle e la stampa dei dati come previsto dalla norma ISO 10545-2.

### SPECIFICHE TECNICHE

- Comparatori digitali, risoluzione 0,01 mm

### DOTAZIONE

- 6 comparatori digitali, risoluzione 0,01 mm
- 6 cavi collegamento comparatore / scheda elettronica
- Scheda elettronica, CD software ISO 10545-2 x PC Windows XP/Vista/7
- Cavo seriale RS-232 per collegamento a PC
- Convertitore USB-RS232 con cd-rom driver e cavo
- Alimentatore 230VAC - 12VDC
- 2 Set di 3 appoggi

### ACCESSORI E RICAMBI

GT1741	Notebook completo di S.O. e stampante
GT0356	Comparatore digitale 0,01 mm
GT0357	2 Set 3 appoggi per diverso spessore delle piastrelle
GT0383	Isotickness
GT1393	Kit appoggi H = 27 mm
GT1394	Kit appoggi H = 30 mm
GT0385	Cavo seriale per comparatore digitale