


TABELLA SCELTA GIRANTI PER AGITATORE AM
IMPIEGHI

- A. Per turbinare solidi leggeri
- B. Per flocculazioni
- C. Miscelazione agenti addensanti
- D. Agitazione fanghi
- E. Agitazione con buono scambio di calore dei prodotti
- F. Utilizzo per dissoluzioni e disintegrazione dell particelle
- G. Per turbinare solidi leggeri, flocculazioni, miscele coloranti
- H. Per reazioni di polimerizzazione, distribuzione omogenea di minerali nei liquidi, ideale per liquidi con viscosità medio-alte

CODICE	FIG.	VELOCITA' MASSIMA GIRI/M	20°C CAMPO VISCOSITA'	IMPIEGO
GT0638	1	< 800	1.000 ÷ 100.000	A B C D
GT0639	2	250 ÷ 800	0 ÷ 10.000	A B C D
GT0640	3	250 ÷ 800	0 ÷ 1.000	A B C D
GT0641	4	250 ÷ 800	1.000 ÷ 10.000	A B C D
GT0642	5	< 250	100 ÷ 10.000	E
GT0643	6	250 ÷ 800	0 ÷ 1.000	A B C D
GT0644	7	< 250	1.000 ÷ 100.000	H
GT0645	8	250 ÷ 800	0 ÷ 10.000	A B C D
GT0646	9	250 ÷ 800	0 ÷ 10.000	A B C D
GT0647	10	250 ÷ 800	1.000 ÷ 100.000	A B F G
GT0648	11	250 ÷ 800	1.000 ÷ 100.000	A B F G