





**CODICE** ..... **GT1546**  
**MODELLO** ..... **Touch Screen**  
*con supporto*

**fig.1**

**fig.2**


## **TOUCH SCREEN per FLEXI**

### **DESCRIZIONE**

Il touch screen è un accessorio che viene fornito insieme a una staffa regolabile VESA standard. Il suo fissaggio al Flexi è molto semplice avendo già predisposto sulla colonna dx 4 fori filettanti e un connettore per la sua alimentazione e il collegamento elettrico. Il touchscreen arriva al cliente già collaudato e programmato. Per qualsiasi problema che il touch può avere nella sua vita di funzionamento il Flexi può ugualmente lavorare nel modo standard con il suo microprocessore a bordo macchina.

### **SPECIFICHE TECNICHE**

- LCD TFT da 7 "(16:9)
- Alta luminosità: 450cd/m2
- Risoluzione: 800x480
- 4 fili touch panel
- Alimentazione: DC 9-24V
- Consumo: 8W
- Dimensioni (LWD): 198x146x35 mm
- Peso: 740g
- Protezione IP64

### **TOUCH SCREEN**

Questo importante accessorio permette una migliore ed immediata esecuzione delle prove di rottura su piastrelle, oltre a rendere semplice e veloce l'impostazione e la calibrazione dello strumento

L'immagine (fig.2) mostra il grafico forza tempo ed il risultato della prova

Il layout è stato creato per velocizzare le procedure di settaggio e di avere un feedback dei risultati delle prove in modo intuitivo e chiaro

Dalla pagina principale si entra nella configurazione (fig.1) che presenta tutti i parametri di impostazione e calibrazione

E' possibile effettuare le prove in modalità manuale o automatica

I risultati sono archiviati, in files, e possono essere stampati o scaricati su chiave USB o su Pc tramite software

E' possibile impostare fino a 50 formati di piastrelle