



CODICE ..... **GT1988**  
CAPACITA': ..... 20 Lt H<sub>2</sub>O  
POTENZA: ..... 1 kW  
VELOCITA': ..... 3000 g/1'

## AGITATORE A - 20

### DESCRIZIONE

Agitatore da laboratorio e piccole produzioni. Salita e discesa comandata elettricamente.

### SPECIFICHE TECNICHE

- Una struttura costruita completamente in acciaio inox 304 micro pallinata.
- Quattro piedi d'appoggio auto livellanti e registrabili in elevazione.
- Bloccaggio serbatoio con 2 braccetti
- Una catena porta cavo in nylon.
- Un attuatore lineare elettrico con micro-interruttori interni per regolazione salita e discesa.
- Un gruppo agitante con motore elettrico regolabile tramite inverter.
- Un supporto di guida albero costruito in fusione d'alluminio a doppio cuscinetto
- Quadro elettrico con interruttore marcia /arresto, fungo d'emergenza ed inverter vettoriale integrale con filtro umc integrato per regolazione velocità agitatore.
- Alimentazione: 400/50 trifase.

### DOTAZIONI

- Un albero in acciaio inox
- Elica marina Ø80 smontabile in acciaio inox 304 microfuso.
- Carteratura in acciaio inox con sportello apribile incernierato nel plexiglas e relativo microinterruttore.