



CODICE GT2026
 MODELLO AUTOCLAVE GT 450-11
 DIMENSIONI INTERNE Ø 450x450 mm
 DIMENSIONI ESTERNE 1500x1250x1400 mm
 VOLUME 72 Lt
 PRESSIONE MAX 11 bar
 POTENZA 4,5 kW
 PESO 375 Kg

CODICE GT2027
 MODELLO AUTOCLAVE GT 450-750-11
 DIMENSIONI INTERNE Ø 450x750 mm
 DIMENSIONI ESTERNE 1500x1250x1600 mm
 VOLUME 127 Lt
 PRESSIONE MAX 11 bar
 POTENZA 4,5 kW
 PESO 400 Kg

CODICE GT2028
 MODELLO AUTOCLAVE GT 450-20
 DIMENSIONI INTERNE Ø 450x450 mm
 DIMENSIONI ESTERNE 1500x1250x1450 mm
 VOLUME 80 Lt
 PRESSIONE MAX 20 bar
 POTENZA 4,5 kW
 PESO 450 Kg

CODICE GT2029
 MODELLO AUTOCLAVE GT 450-11 ASME
 DIMENSIONI INTERNE Ø 450x450 mm
 DIMENSIONI ESTERNE 1500x1250x1400 mm
 VOLUME 72 Lt
 PRESSIONE MAX 11 bar
 POTENZA 4,5 kW
 PESO 375 Kg

CODICE GT2030
 MODELLO AUTOCLAVE GT 450-20 ASME
 DIMENSIONI INTERNE Ø 450x450 mm
 DIMENSIONI ESTERNE 1500x1250x1450 mm
 VOLUME 80 Lt
 PRESSIONE MAX 20 bar
 POTENZA 4,5 kW
 PESO 450 Kg

AUTOCLAVE GT 450

NORMATIVE

UNI EN ISO 10545-11 - SU RICHIESTA: UNI EN 13258, ASTM C 456-93, ASTM C 424-93

DESCRIZIONE

Strumento da laboratorio per prova al cavillo su piastrelle di ceramica smaltata. Il contenitore a pressione per la prova è costruito in acciaio inox AISI-304 e coibentato, il telaio è in acciaio verniciato a polveri epossidiche. L'autoclave, per mezzo del micro-processore programmabile è in grado di eseguire cicli standard (secondo le norme UNI EN ISO 10545-11) e cicli personalizzati secondo le esigenze del cliente.

- LE AUTOCLAVI SONO PRODOTTE E COLLAUDATE IN ACCORDO ALLA NORMATIVA 2014/68/UE-PED
- ESECUZIONE NORMATIVA ASME SU RICHIESTA

SPECIFICHE TECNICHE

- Contenitore a pressione totalmente in AISI-304
- Ciclo di lavoro UNI EN ISO 10545-11 e cicli personalizzabili
- Resistenza elettrica
- Raffreddamento ad acqua con serpentina ed elettrovalvola
- Chiusura coperchio con bulloni e guarnizione in VITON
- Alimentazione: 400 V- 50 Hz trifase (altri voltaggi a richiesta)
- Controllo livello dell'acqua

DOTAZIONE

- Cestello porta campioni in acciaio AISI-304

ACCESSORI E RICAMBI

GT2031	Resistenza elettrica 6,6 kw con guarnizione
GT1326	Manometro 0 + 25 bar
GT1972	Valvola di sicurezza 20 bar
GT2032	Guarnizione per coperchio
GT1284	Trasduttore di pressione 20 bar
GT2702	Microprocessore elettronico programmabile
GT0142	Manometro 0 + 16 bar
GT1971	Valvola di sicurezza 11,5 bar
GT1263	Elettrovalvola
GT1649	Trasduttore di pressione K per Autoclave 11 bar