



CODICEGT0150
 MODELLOAUTOCLAVE GT 550 -11
 DIMENSIONI INTERNE...Ø 550x625 mm
 DIMENSIONI ESTERNE...1150x1050x1500 mm
 VOLUME.....171,5 Lt.
 PRESSIONE MAX.....11 bar
 POTENZA.....9 kW

CODICEGT1860
 MODELLOAUTOCLAVE GT 550 -20
 DIMENSIONI INTERNE...Ø 550x625 mm
 DIMENSIONI ESTERNE...1150x1050x1500 mm
 VOLUME.....171,5 Lt.
 PRESSIONE MAX.....20 bar
 POTENZA.....9 kW

CODICEGT1574
 MODELLOAUTOCLAVE GT 550 -750 -11
 DIMENSIONI INTERNE...Ø 550x750 mm
 DIMENSIONI ESTERNE...1150x1050x1650 mm
 VOLUME.....200 Lt.
 PRESSIONE MAX.....11 bar
 POTENZA.....9 kW

CODICEGT1861
 MODELLOAUTOCLAVE GT550 -11ASME
 DIMENSIONI INTERNE...Ø 550x625 mm
 DIMENSIONI ESTERNE...1150x1050x1500 mm
 VOLUME.....171,5 Lt.
 PRESSIONE MAX.....11 bar
 POTENZA.....9 kW

CODICEGT1862
 MODELLOAUTOCLAVEGT550-20ASME
 DIMENSIONI INTERNE...Ø 550x625 mm
 DIMENSIONI ESTERNE...1150x1050x1500 mm
 VOLUME.....171,5 Lt.
 PRESSIONE MAX.....20 bar
 POTENZA.....9 kW

AUTOCLAVE GT 550

NORMATIVE

UNI EN ISO 10545-11 Su richiesta: UNI EN 13258 , ASTM C 456-93, ASTM C424-93

DESCRIZIONE

Strumento da laboratorio per prova al cavillo su piastrelle di ceramica smaltata. Contenitore a pressione per la prova è costruito totalmente in acciaio inox AISI-304 e coibentato, mentre il telaio è in acciaio verniciato a polveri epossidiche. L'autoclave, per mezzo del microprocessore programmabile è in grado di eseguire cicli standard (secondo la norma UNI EN ISO 10545-11) e cicli personalizzati secondo le esigenze del cliente.

- LE AUTOCLAVI SONO PRODOTTE E COLLAUDATE IN ACCORDO ALLA NORMATIVA 2014/68/UE-PED
- ESECUZIONE NORMATIVA ASME SU RICHIESTA

SPECIFICHE TECNICHE

- Contenitore a pressione totalmente in AISI-304
- Ciclo di lavoro standard secondo la norma UNI EN ISO 10545-11 e cicli personalizzabili
- Resistenza elettrica
- Raffreddamento ad acqua con serpentina ed elettrovalvola
- Chiusura coperchio con bulloni e guarnizione in VITON
- Alimentazione: 400 V-50 Hz trifase (altri voltaggi a richiesta)
- Controllo livello dell'acqua

DOTAZIONE

- Cestello porta campioni in acciaio AISI-304

ACCESSORI E RICAMBI

GT1120	Resistenza elettrica 9 kw con guarnizione
GT0142	Manometro 0 +16 bar
GT1390	Valvola di sicurezza 11,5 bar
GT0149	Guarnizione per coperchio
GT1649	Trasduttore di pressione K 11 bar
GT1263	Elettrovalvola
GT2702	Microprocessore elettronico programmabile
GT1972	Valvola di sicurezza 20 Bar
GT1284	Trasduttore di pressione 20 Bar