



CODICE.....GT1365
 MODELLO.....AUTOCLAVE GT 630-11
 DIMENSIONI INTERNE...Ø 630x625 mm
 DIMENSIONI ESTERNE...1250x1150x1600 mm
 VOLUME.....250 Lt
 PRESSIONE MAX.....11 bar
 POTENZA.....12 kW
 PESO.....650 Kg

CODICE.....GT1575
 MODELLO.....AUTOCLAVE GT 630-11-750
 DIMENSIONI INTERNE...Ø 630x750 mm
 DIMENSIONI ESTERNE...1250x1150x1750 mm
 VOLUME.....289 Lt
 PRESSIONE MAX.....11 bar
 POTENZA.....12 kW
 PESO.....700 Kg

CODICE.....GT1325
 MODELLO.....AUTOCLAVE GT 630-20
 DIMENSIONI INTERNE...Ø 630x625 mm
 DIMENSIONI ESTERNE...1250x1150x1600 mm
 VOLUME.....250 Lt
 PRESSIONE MAX.....20 bar
 POTENZA.....12 kW
 PESO.....850 Kg

CODICE.....GT1863
 MODELLO.....AUTOCLAVE GT 630-11ASME
 DIMENSIONI INTERNE...Ø 630x625 mm
 DIMENSIONI ESTERNE...1250x1150x1600 mm
 VOLUME.....250 Lt
 PRESSIONE MAX.....11 bar
 POTENZA.....12 kW
 PESO.....650 Kg

CODICE.....GT1864
 MODELLO.....AUTOCLAVE GT 630-20 ASME
 DIMENSIONI INTERNE...Ø 630x750 mm
 DIMENSIONI ESTERNE...1250x1150x1750 mm
 VOLUME.....289 Lt
 PRESSIONE MAX.....20 bar
 POTENZA.....12 kW
 PESO.....700 Kg

AUTOCLAVE GT 630

NORMATIVE

UNI EN ISO 10545-11- Su richiesta: UNI EN 13258 , ASTM C 456-93, ASTM C424-93

DESCRIZIONE

Strumento da laboratorio per prova al cavillo su piastrelle di ceramica smaltata. Il contenitore a pressione per la prova è costruito in acciaio inox AISI-304 e coibentato, il telaio è in acciaio verniciato a polveri epossidiche. L'autoclave, per mezzo del micro-processore programmabile è in grado di eseguire cicli standard (secondo le norme UNI EN ISO 10545-11) e cicli personalizzati secondo le esigenze del cliente.

- LE AUTOCLAVI SONO PRODOTTE E COLLAUDATE IN ACCORDO ALLA NORMATIVA 2014/68/UE-PED
 - ESECUZIONE NORMATIVA ASME SU RICHIESTA

SPECIFICHE TECNICHE

- Contenitore a pressione totalmente in AISI-304
- Ciclo di lavoro UNI EN ISO 10545-11 e cicli personalizzabili
- Resistenza elettrica
- Raffreddamento ad acqua con serpentina ed elettrovalvola
- Chiusura coperchio con bulloni e guarnizione in VITON
- Alimentazione: 400 V- 50 Hz trifase (altri voltaggi a richiesta)
- Controllo livello dell'acqua

DOTAZIONE

- Cestello porta campioni in acciaio AISI-304

ACCESSORI E RICAMBI

GT1327	Resistenza elettrica 12 kw con guarnizione
GT1326	Manometro 0 + 25 bar (per GT1325)
GT1972	Valvola di sicurezza 20 bar (per GT1325)
GT1329	Guarnizione per coperchio
GT1284	Trasduttore di pressione 20 bar (per GT1325)
GT2702	Microprocessore elettronico programmabile
GT0142	Manometro 0 + 16 bar
GT1971	Valvola di sicurezza 11,5 bar
GT1263	Elettrovalvola
GT1649	Trasduttore di pressione K per Autoclave 11 bar (per GT1365)