



## BILANCE ELETTRONICHE

### DESCRIZIONE

Bilance elettroniche di precisione singola scala con risoluzione al milligrammo, centigrammo, decigrammo.

### SPECIFICHE TECNICHE

- Display digitale con tasti integrati.
- Selezione unità di misura: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl, momme.
- Selezione filtri per smorzamento vibrazioni.
- Calibrazione automatica con peso campione esterno.
- Tara da 0 (zero) g a fondo scala.
- Uscita seriale RS232-C.
- Temperatura di esercizio: 10 ÷ 30 °C.
- Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz monofase.

### ACCESSORI E RICAMBI

<b>GT0412</b>	Stampante RS232-C esterna per bilancia
<b>GT0705</b>	Cavo collegamento RS232-C bilancia-PC
<b>GT0706</b>	Cavo collegamento RS232-C bilancia-stampante

CODICE	MODELLO	CAPACITA'	PIATTO	RISOLUZIONE	LINEARITA'	PESO CALIBRAT.	DIMENSIONE	PESO
<b>GT0711</b>	520	520 g	Ø 110 mm	0,001 g	± 0,002 g	Internal 200 g	194x325x315 mm	9 kg
<b>GT0713</b>	1000	1000 g	Ø 160 mm	0,01 g	± 0,01 g	External 200 g	194x325x315 mm	9 kg
<b>GT0715</b>	2200	2200 g	Ø 160 mm	0,01 g	± 0,02 g	External 1 kg	194x325x315 mm	5,5 kg
<b>GT0718</b>	4100	4100 g	Ø 160 mm	0,01 g	± 0,02 g	External 2 kg	194x325x315 mm	6,5 kg
<b>GT1380</b>	5200	5200 g	Ø 160 mm	0,01 g	± 0,1 g	External 2 kg	194x325x165 mm	6,5 kg
<b>GT1381</b>	6200	6200 g	Ø 160 mm	0,01 g	± 0,1 g	External 2 kg	194x325x165 mm	6,5 kg
<b>GT0722</b>	10000 RP	10000 g	195x175 mm	0,1 g	± 0,1 g	External 2 kg	200x325x165 mm	6,5 kg
<b>GT1382</b>	25000 RP	25000 g	195x175 mm	0,1 g	± 0,1 g	External 2 kg	200x325x165 mm	6,5 kg
<b>GT0721</b>	4500 RP	4500 g	195x175 mm	0,1 g	± 0,1 g	External 2 kg	200x325x165 mm	6,5 kg
<b>GT0723</b>	6500 RP	6500 g	195x175 mm	0,1 g	± 0,1 g	External 2 kg	200x325x165 mm	6,5 kg