CODICE **GT1890**
MODELLO . . . . . **CAMERA CLIMATICA 650**
DIMENSIONI ESTERNE . . . 1850x1550x1450 mm
DIMENSIONI UTILI. . . . . .650x650 mm
POTENZA . . . . . .6500 W
PESO . . . . . 600 Kg

CODICE **GT2119**
MODELLO . . . . . **CAMERA CLIMATICA 650x1250**
DIMENSIONI ESTERNE . . 2600x1550x1450 mm
DIMENSIONI UTILI. . . . . 650x1250 mm
POTENZA . . . . . .10 kW
PESO . . . . . 1000 Kg

CAMERA CLIMATICA

NORMATIVE

UNI EN ISO 10545 -12 ,EN 202, ASTM C-1026, GOST 27180, UNI EN 1348

DESCRIZIONE

Camera climatica adatta per eseguire test di antigelività su piastrelle, tegole o manufatti simili. Le piastrelle vengono sottoposte automaticamente per almeno 100 cicli a sbalzi termici (-5 ÷ +5 °C e -15 ÷ +15 °C) con immersioni o spruzzatura di acqua (i cicli sono già memorizzati nel microprocessore). La camera climatica è programmata per eseguire la UNI EN ISO 10545-12 ed EN 202,GOST 27180.

ALTRE NORMATIVE SU RICHIESTA.

SPECIFICHE TECNICHE

- *Camera di prova in acciaio inox isolato termicamente con ventilazione forzata*
- *Cestelli speciali per i piccoli formati (su richiesta)*
- *Pannello comandi touch-screen*
- *Trend della prova a video con registrazione temperatura-tempo*
- *Salvataggio dei file di prova su memoria USB*
- *Controllo temperatura con sonda inserita nel materiale.*
- *Monitor in tempo reale del ciclo termico*
- *Cicli standard preimpostati*
- *Cicli di lavoro liberamente programmabili.*
- *Ciclo termico EN 202 e ISO 10545 già impostati.*
- *Alimentazione 400 V - 50 Hz Trifase+Neutro*
- *Salvataggio dei dati su chiave usb*
- *Serbatoio in acciaio inox per il ciclo per il circolo dell'acqua durante la prova con resistenza di riscaldamento e SONDA PT 100*

Copyright © Gabbrielli Technology S.r.l.