



FLEXI 800 LX

NORMATIVE

UNI EN ISO 10545 - 4, ASTM C 648, DIN 51030

DESCRIZIONE

Strumento per la determinazione del carico max e modulo di rottura e flessione. Lo strumento, semiautomatico, è costituito da una base in acciaio dove sono posizionati degli appoggi oscillanti e regolabili su cui appoggia il provino. Il coltello superiore (con velocità regolabile elettronicamente come richiesto dalle norme) scende comprimendo il provino fino alla rottura. Cambio fino a 2 celle con riconoscimento automatico. I supporti sono facilmente posizionati manualmente nei fori presenti sul piano del Flexi. L'accessorio TOUCH può essere usato in questa versione del Flexi. Lo strumento è prodotto secondo lo STANDARD UNI EN ISO 10545-4 (altri standard a richiesta)

FLEXI STD

CODICE **GT2256**
 MODELLO **FLEXI 800 LX-650 STD**
 DIMENSIONI PIASTRELLE..... 100x100+650x650mm
 DIMENSIONI ESTERNE..... 960x780x1000 mm
 FORZA MAX..... 800 Kg
 POTENZA..... 400 W
 PESO..... 80Kg

CODICE **GT2257**
 MODELLO **FLEXI 800 LX-950 STD**
 DIMENSIONI PIASTRELLE..... 100x100+950x950mm
 DIMENSIONI ESTERNE..... 1150x1000x950 mm
 FORZA MAX..... 800 Kg
 POTENZA..... 400 W
 PESO..... 110 Kg

CODICE **GT2258**
 MODELLO **FLEXI 800 LX-1250 STD**
 DIMENSIONI PIASTRELLE..... 100x100+1250x1250mm
 DIMENSIONI ESTERNE..... 1510x1410x1000 mm
 FORZA MAX..... 800 Kg
 POTENZA..... 400 W
 PESO..... 150 Kg

ACCESSORIO PER FLEXI

CODICE **GT1546**
 MODELLO **TOUCH SCREEN**
 con supporto

SPECIFICHE TECNICHE

- Cambio fino a 2 celle di carico con riconoscimento automatico
- Carico max applicabile 800 Kg
- Risoluzione sul display: 100 g (con cella da 800 kg), 10 g (con cella da 100 kg)
- Carico max applicato visualizzato in Kg oppure dN
- Azionamento elettromeccanico
- Carico applicato programmabile per eseguire la prova come richiesto dalle normative
- Calcolo automatico S e δ
- Protezione in plexiglas con micro di sicurezza
- Software per la registrazione della prova, grafico tempo-forza, archiviazione delle prove eseguite
- Stampante interna
- Alimentazione: 230 V-50Hz monofase (altri voltaggi a richiesta)

DOTAZIONE

- Cella di carico da 800 kg con coltello
- Software e cavo di collegamento RS-232 / USB per PC

ACCESSORI E RICAMBI

GT0261	Supporto con coltello L = 650 mm e cella da 100 kg
GT1415	Supporto con coltello L = 950 mm e cella da 100 kg
GT1416	Supporto con coltello L = 1250 mm e cella da 100 kg
GT1701	Kit FIRE 50 per formati da 18 a 48 mm
GT1702	Kit FIRE 100 per formati da 48 a 100 mm
GT0255	Kit per test su tegole
GT0256	Kit per ASTM C 648
GT0276	Kit per provini secondo la norma DIN 51030
GT0257	Cella da 100 kg. (divisione da 10 g.)
GT0273	Cella per prove su cotto fino a 800 kg (divisione 100 g.)
GT1467	Minidin
GT1532	Touch screen
GT1546	Supporto con Touch Screen
GT1168	20 rotoli di carta termica per stampante