GLOSSMETRO GM-20-60°

CODICE **GT1016**
CAMPO DI MISURA . . . . . 0 ÷ 199 gloss
DIMENSIONI ESTERNE . . . . .140x75x34 mm
88x30x45 mm
PESO. . . . . 700 gr

NORMATIVE

UNI EN ISO 2813, ASTM D 523, ASTM D 2457, DIN 67530.

DESCRIZIONE

Strumento idoneo per la misurazione speculare del grado di brillantezza (gloss) sulle piastrelle in ceramica, materiali da costruzione, marmo, pietre, controllo qualità vernici e inchiostri, materie plastiche, prodotti in legno, carte (colorate, verniciate, laminate), nylon, gomma, pelle, pellicole fotografiche, etc. Con inclinazione a 60° e possibile misurare piastrelle in ceramica, pellicole, pietre, materiali plastici, pitture. Per materiali molto riflettenti tipo acciaio satinato, la misura può non essere precisa. Al fine di ottenere una misura precisa è necessario che la superficie da misurare sia piatta, superfici irregolari o molto incurvate possono dare valori non corretti

SPECIFICHE TECNICHE

- *Sistema ottico: angolo incidente 20 ° e 60 °*
- *Campo di misura: 0 ÷ 100 gloss (risoluzione 1)*
- *Campo del display: 0 ÷ 199 gloss*
- *Display: LCD 3 cifre, altezza 12 mm*
- *Luce emittente: LED (lunghezza onda 890 nm)*
- *Luce ricevente: SPD (fotodiodo al silicone)*
- *Angolo di lettura: 20 e 60° selezionabili*
- *Area di misura: 6 x 3 mm ovale*
- *Ripetibilità: ± 5% f.s. + 1 digit*
- *6 Tasti funzione:*
- *On, Off, Selezione 20°/60°, Calibr. zero, Calibr. span, Hold*
- *Alimentazione: 4 batterie*

DOTAZIONE

- *Piastra di calibrazione 20° - 60°*
- *Sonda*
- *Cavo collegamento*
- *Custodia*

Copyright © Gabbrielli Technology S.r.l.