



IGROMETRI A CARBURO SPEEDY

DESCRIZIONE

L'igrometro a carburo SPEEDY è uno strumento portatile, rapido e versatile per la misurazione dell'umidità usato nell'industria ceramica. Un piccolo campione di materiale da analizzare viene pesato sulla bilancia in dotazione e introdotto nel contenitore. Una dose di carburo di calcio viene introdotta nel contenitore con chiusura ermetica. Il reagente fa reazione con l'umidità del materiale campione e produce acetilene, aumentando così la pressione all'interno del contenitore. La % di umidità contenuta nel campione in esame è quella che viene letta direttamente sul manometro calibrato del contenitore.

SPECIFICHE TECNICHE

- Adatto per sabbia, polveri e materiale granulare
- Peso del campione: da 6 a 40 g
- Divisione manometro: 0,1 %

DOTAZIONE

- Bottiglia porta campione con manometro, bilancia elettronica, pesi, vassoio, spazzola, scalpello, martello, istruzioni d'uso.
- Valigia in ABS

ACCESSORI E RICAMBI

| | |
|---|--|
| GT0408 | Confezione di n° 400 fiale carburo di calcio 5 g/cad |
| GT0409 | Confezione n° 24 barattoli da 500 g./cad. di carburo di calcio |
| GT0410 | Manometro per Speedy (specificare all'ordine il campo di misura richiesto) |
| Su richiesta imballo speciale IATA per carburo di calcio | |

| CODICE | MODELLO | CAMPO DI MISURA | DIMENSIONI AMX. CAMPIONE | PESO MAX. CAMPIONE | DIMENSIONI ESTERNE | PESO |
|--------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| GT1214 | SPEEDY-C1 | 0 -10 % | 10 mm | 12 g | 510x380x200 mm | 10 kg |
| GT1215 | SPEEDY-D1 | 0 -20 % | 10 mm | 6 g | 510x380x200 mm | 10 kg |
| GT0405 | SPEEDY-C2 | 0 -10 % | 20 mm | 40 g | 510x380x200 mm | 10 kg |
| GT0406 | SPEEDY-D2 | 0 -20 % | 20 mm | 20 g | 510x380x200 mm | 10 kg |
| GT0407 | SPEEDY-G2 | 0- 50 % | 20 mm | 8 g | 510x380x200 mm | 10 kg |