



CODICE GT1915
MODELLO ISOVACUUM 650
DIMENSIONI ESTERNE 1280x580x1140 mm
POTENZA 0,5 kW
PESO 130 Kg

CODICE GT1917
MODELLO ISOVACUUM 650x1250
DIMENSIONI ESTERNE 1900x580x1140 mm
POTENZA 0,5 kW
PESO 280 Kg

CODICE GT1916
MODELLO ISOVACUUM 800
DIMENSIONI ESTERNE 1330x580x1150 mm
POTENZA 0,5 kW
PESO 150 kg

CODICE GT1918
MODELLO ISOVACUUM 950
DIMENSIONI ESTERNE 1580x580x1300 mm
POTENZA 0,5 kW
PESO 240 kg



TOUCH SCREEN

ISOVACUUM

NORMATIVE

UNI EN ISO 10545-3-2018, UNI EN ISO 10545-12, ASTM C373-16

DESCRIZIONE

Lo strumento esegue le prove oltre a quelle sopra descritte anche per l'ultima normativa ISO 10545-3 (2018) per materiale tagliato al formato 20x20 cm. I cicli sono già programmati e l'operatore con estrema facilità può selezionare, o modificare gli esistenti oltre a programmarne dei nuovi. L'installazione del touchscreen a colori presenta una interfaccia all'operatore di facile interpretazione che permette di avere una serie di informazioni.

L'isovacuum è fornito e collaudato secondo lo standard UNI ISO 10545-3-2018

SPECIFICHE TECNICHE

- Touch-screen con visualizzazione del ciclo di lavoro
- Uso intuitivo dello strumento mediante touch-screen che permette all'operatore di controllare tutti i requisiti di funzionalità ed affidabilità del ciclo di lavoro impostato
- Visualizzazione del trend del ciclo di lavoro
- Riduzione significativa del tempo di esecuzione di un ciclo di lavoro
- Vasca VERTICALE con Cestello a più livelli.
- Pompa di scarico dell'acqua
- Sensore di pressione assoluto
- Raggiungimento e mantenimento della pressione di +/-1kPa.
- Livello riempimento d'acqua visualizzato
- Controllo del Livello di sicurezza dell'acqua
- 10 Cicli di lavoro liberamente programmabili
- Datalogger del ciclo eseguito
- Esportazione su chiavetta USB (pendrive) dei dati delle prove
- Presa Ethernet
- Possibilità di tarare lo strumento con un manometro campione
- Gestione degli allarmi
- Manutenzione predittiva
- Alimentazione: 230 V-50Hz monofase (altri voltaggi a richiesta)

DOTAZIONE

- Bottiglia da 500 cc di olio speciale per pompa
- Cestello porta piastrelle in inox a più livelli

ACCESSORI E RICAMBI

GT1683	Pompa a vuoto
GT2123	Panno in microfibra 40x40 cm
GT1684	Bottiglia da 500 cc olio speciale per pompa.
GT0971	Serbatoio in plastica per acqua demineralizzata 500 Lt. (Modello 800 e 950, 1250)
GT1471	Serbatoio in plastica per acqua demineralizzata 300 Lt. (Modello 650)
GT2088	Vacuometro campione accredia
GT2343	Vacuometro campione