





MULINO FAST MILL

DESCRIZIONE

Mulino FAST-MILL, modulare, progettato per la macinazione di numerosi materiali nell'industria ceramica, nei colorifici, nelle industrie alimentari, cosmetiche, farmaceutiche, laboratori di ricerca, scuole, etc. Il tempo di macinazione viene regolato da un timer analogico. Ogni mulino deve essere montato su un banco o su di un telaio di ferro da ordinare separatamente. FAST MILL 1,5 lavora solo con giara da 1,5 lt

SPECIFICHE TECNICHE

- Capacità di macinazione: n°1 giara da 0,3 1 1,5 lt
- · Timer digitale
- Alimentazione: 230 V-50 Hz monofase (altri voltaggi a richiesta)

Attenzione: <u>Lo strumento viene fornito senza telaio, giara e carica macinante, da ordinare separatamente</u>

ACCESSORI E RICAMBI

Carica macinante (250 g) per giara da 0,3 lt
Carica macinante (800 g) per giara da 1 lt
Carica macinante (1100 g) per giara da 1,5 lt
Sfere in alubit Ø 13mm (1 kg)
Sfere in alubit Ø 19 mm (1 kg)
Sfere in alubit Ø 25,4 mm (1 kg)
Giara da 0,3 lt con coperchio
Giara da 1 lt con coperchio
Giara da 1,5 lt con coperchio
Telaio in ferro verniciato per n° 1 mulino FAST
Telaio in ferro verniciato per n° 2 mulini FAST
Telaio in ferro verniciato per n° 3 mulini FAST
Telaio in ferro verniciato per n° 4 mulini FAST
Timer Mulino Fast Mill