



**CODICE** ..... **GT2074**  
**MODELLO** ..... **40 T Touch**  
**PRESSIONE MAX.** ..... 220 Bar  
**FORZA MAX.** ..... 40 ton  
**DIMENSIONI ESTERNE** . . . 510 x 710 x 900 mm  
**PESO.** ..... 235 Kg  
**POTENZA** ..... 2,2 kW

**CODICE** ..... **GT2118**  
**MODELLO** ..... **60 T Touch**  
**PRESSIONE MAX.** ..... 220 Bar  
**FORZA MAX.** ..... 60 ton  
**DIMENSIONI ESTERNE** . . . 600 x 800 x 900 mm  
**PESO.** ..... 300 Kg  
**POTENZA** ..... 2,2 kW



**CODICE** ..... **GT0769**  
**MODELLO** ..... **40 T Manuale**  
**PRESSIONE MAX.** ..... 220 Bar  
**FORZA MAX.** ..... 40 ton  
**DIMENSIONI ESTERNE** . . . 510 x 710 x 900 mm  
**PESO.** ..... 235 Kg  
**POTENZA** ..... 2,2 kW

**CODICE** ..... **GT2192**  
**MODELLO** ..... **60 T Manuale**  
**PRESSIONE MAX.** ..... 220 Bar  
**FORZA MAX.** ..... 60 ton  
**DIMENSIONI ESTERNE** . . . 600 x 800 x 900 mm  
**PESO.** ..... 300 Kg  
**POTENZA** ..... 2,2 kW

## PRESSA DA LABORATORIO 40-60 Ton

### DESCRIZIONE

Pressa idraulica automatica e semiautomatica per provini ceramici. La pressa è composta principalmente da una struttura portante in acciaio verniciato epossidico, due colonne di scorrimento in acciaio zincato, due cilindri e una centralina idraulica con serbatoio olio. La forza max di stampaggio del cilindro superiore può essere regolata dall'operatore (vedi modelli). La polvere inserita manualmente nello stampo viene pressata con il cilindro superiore fino alla pressione max regolata. Dopo aver ottenuto il provino pressato, lo stesso viene estratto con il cilindro inferiore. Con la versione automatica è possibile programmare fino a tre pressate e tre riempimenti. Il riempimento dello stampo è eseguito manualmente dall'operatore.

La pressa viene fornita senza stampo, da ordinare separatamente.

Realizziamo stampi su richiesta

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Pressa Touch:

- Regolatore di pressione manuale
- Regolatore di velocità del cilindro estrattore
- Visualizzazione della pressione con manometro a pannello o mediante Touch
- Voltaggio: 400 V - 50 Hz trifase (altri voltaggi a richiesta)
- Programmazione del ciclo di lavoro mediante Touch Screen
- Possibilità di impostare fino a 10 ricette

### ACCESSORI E RICAMBI

<b>GT0763</b>	Stampo in acciaio Ø 40 mm
<b>GT0764</b>	Stampo in acciaio Ø 50 mm
<b>GT0765</b>	Stampo in acciaio 40x80 mm
<b>GT0766</b>	Stampo in acciaio 50x100 mm
<b>GT0781</b>	Stampo in acciaio 55x110 mm
<b>GT1335</b>	Stampo in acciaio Ø 50 mm 2 impronte
<b>GT1730</b>	Stampo in acciaio 30x100 mm
<b>GT1624</b>	Stampo in acciaio 100x100 mm