



STUFE A CIRCOLAZIONE FORZATA DELL' ARIA

DESCRIZIONE

Stufa a circolazione d'aria forzata, modello da tavolo (STV) o da pavimento (SPV), adatta per prove di riscaldamento e/o essiccazione nei laboratori di ricerca. Temperatura max 290 °C.

SPECIFICHE TECNICHE

- Carpenteria esterna in acciaio verniciato con polveri epossidiche
- Cella, porta e ripiani in AISI-304
- Porta isolata con lana di roccia e guarnizioni di tenuta in silicone
- Ripiani forati e regolabili in altezza
- Regolatore elettronico della temperatura
- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature
- Timer 24 h con deviatore per inserimento o disinserimento
- Precisione $\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$

ACCESSORI E RICAMBI

GT0422	Ripiano aggiuntivo con 2 guide in lamiera forata AISI-304 per stufe da 60 e 130 lt
GT0423	Ripiano aggiuntivo con 2 guide in lamiera forata AISI-304 per stufe da 245 e 700 lt
GT0424	Ripiano aggiuntivo con 2 guide in lamiera forata AISI-304 per stufe da 250,360 e 500 lt
GT0425	Timer 24 h
GT1246	Ripiano aggiuntivo rinforzato con 2 guide in lamiera forata AISI-304 per stufa da 445 lt
GT0427	Deviatore per timer stufa
GT0438	Ripiano aggiuntivo con 2 guide in lamiera forata AISI- 304 per stufa da 1.000 lt
GT0439	Termoregolatore digitale
GT0426	Microprocessore per stufa (15 programmi con 20 steps)

CODICE	MODELLO	CAPACITA'	DIM.INTERNE	RIPIANI	RIPIANI MAX	TERMOREG.	PO-TENZA	VOLT.	PESO
GT0428	STV 60	60 lt	400x385x400 mm	1	3	analogic	1500 W	230/50 -1	55 kg
GT0429	STV 130	130 lt	580x435x500 mm	2	3	analogic	2100 W	230/50 -1	80 kg
GT0431	STV 245	245 lt	700x700x500 mm	2	5	digital	2800 W	230/50-1	185 kg
GT0432	SPV 250	250 lt	600x600x700 mm	2	10	digital	3850 W	400/50-3+N	185 kg
GT0433	SPV 360	360 lt	600x600x1000 mm	3	15	digital	4500 W	400/50-3+N	205 kg
GT1245	SPV 445	445 lt	1300x700x500 mm	2	5	digital	7500 W	400/50-3+N	250 kg
GT0434	SPV 500	500 lt	600x600x1400 mm	3	21	digital	7500 W	400/50-3+N	235 kg
GT0436	SPV 700	700 lt	700x700x1400 mm	3	21	digital	7000 W	400/50-3+N	280 kg
GT0437	SPV 1000	1000 lt	1000x1000x1000 mm	2	12	digital	10000 W	400/50-3+N	330 kg