



CODICE ..... **GT0400**  
DIMENSIONI ESTERNE..... 380x160x600 mm  
POTENZA..... 0,25 kW  
PESO..... 7 kg

## TERMOBILANCIA THERMORAY

### DESCRIZIONE

Strumento per la rapida determinazione del contenuto di umidità percentuale da campioni di 10 g. di sostanze granulari, polveri, solide ecc. Nel caso in cui l'umidità sia nel campo 0 - 20 % inserire 10 g. di sostanza da essiccare sul piattello. Regolare il temporizzatore sul tempo desiderato e l'intensità d'irradiazione della lampada. Al termine del ciclo la termobilancia si spegnerà automaticamente e l'indice sul quadrante indicherà la percentuale di umidità eliminata.

### SPECIFICHE TECNICHE

- Portata: 10 g
- Dimensioni piattello: Ø 120 mm
- Precisione: 0,1 %
- Scale di lettura: 0 ÷ 20 % e 20 ÷ 40 %
- Timer per regolazione tempo essiccazione: 0 ÷ 60 min
- Alimentazione: 240 V - 50 Hz monofase

### DOTAZIONE

- Contenitore per esame materiale
- Pesi di calibrazione
- Dischi di foglio alluminio Ø 100 mm

### ACCESSORI E RICAMBI

GT0451	80 Piatti di alluminio
GT0402	Piattello tarato aggiuntivo
GT0401	Lampada infrarossi 250 W