CODICE **GT0414**
CAPACITA' . . . . . .*160 gr*
RISOLUZIONE . . . . . *0,001 gr*
PIATTO . . . . . *Ø 110 mm*
DIMENSIONI ESTERNE. . . . *350x195x235 mm*
POTENZA . . . . . *0,41 kW*
PESO . . . . . *11,5 Kg*

TERMOBILANCIA TOP-RAY

DESCRIZIONE

Strumento da laboratorio e controllo produzione per la rapida determinazione del residuo secco e umidità relativa % .Impostare il ciclo temperatura/tempo, introdurre sul piattello il campione da essiccare (da 3 a 160 g di peso), dopodiché chiudere il coperchio del forno. La bilancia inizia automaticamente il ciclo impostato, al termine si viene avvisati da un segnale acustico.Sul display LCD luminoso a 7 cifre viene visualizzata la % di umidità eliminata oppure quella rimanente.

SPECIFICHE TECNICHE

FORNO:

- *Doppia parete con camera d'aria e interno acciaio inox*
- *4 lampade al quarzo con emissione infrarosso λ= 2,5 μ*
- *Timer programmabile da 1 a 99 minuti, divisione 1 min*
- *Tempo risposta termica: da 50 °C a 100 °C in 1 min. circa*
- *Valore della perdita %/Δt per lo stop automatico impostabile da 0,1% a 99,9%*
- *Modo autostop: temperatura impostabile da 50 °C a 160 °C divisione 1 °C*
- *Indicazione di umidità: da 0,01% a 100,%*
- *Precisione di essiccazione: ± 1%*
- *Allarme a fine essiccazione con memorizzazione del valore indicato sul display*
- *Possibilità di ripetere l'ultima prova senza reimpostare i dati di tempo e teperatura*

BILANCIA:

- *Portata: 160 g*
- *Precisione: 0,001 g*
- *Quantità minima di prodotto da essiccare: 3 g*
- *Uscita dati RS-232C per collegamento stampante o PC*
- *Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz monofase*

DOTAZIONE

- *Peso di calibrazione da 100 g*
- *Uscita dati RS232 per collegamento stampante o PC*

ACCESORI E RICAMBI

GT0451	80 Piatti d'alluminio
GT0412	Stampante esterna RS-232C per stampa dati prove.
GT0413	Kit di lampade infrarosso al quarzo.

Copyright © Gabbrielli Technology S.r.l.