



CODICE GT1736
 MODELLO VASCA SHOCK TERMICO-650
 DIM. ESTERNE 900x380x870 mm
 DIM. UTILI 650x650 mm
 PESO 50 kg

CODICE GT0831
 MODELLO VASCA SHOCK TERMICO-800
 DIM. ESTERNE 1000x400x1020 mm
 DIM. UTILI 800x800 mm
 PESO 70 kg

CODICE GT1737
 MODELLO VASCA SHOCK TERMICO-950
 DIMENSIONI UTILI 950x950 mm
 PESO 95 kg

CODICE GT1900
 MODELLO VASCA SHOCK TERMICO 650x1250
 DIM. ESTERNE 1510x440x920 mm
 DIM. UTILI 650x1250 mm
 PESO 90 kg



CODICE GT0832
 MODELLO VASCA SHOCK TERMICO W-700
 DIM. ESTERNE 770x770x240 mm
 DIM. UTILI 700x700 mm
 PESO 25 kg



CODICE GT1768
 MODELLO THERMAL W-1200
 DIM. ESTERNE 1400x1220x350 mm
 DIM. UTILI 1200x1000 mm
 PESO 60 Kg

VASCHE PER SHOCK TERMICO

NORMATIVE

UNI EN ISO 10545 - 9

DESCRIZIONE

Determinazione della resistenza allo shock termico nelle piastrelle ceramiche.

THERMAL:

Se le piastrelle smaltate presentano un coefficiente di assorbimento $\leq 10\%$ (m/m) devono essere immerse in una vasca "THERMAL" con flusso di acqua di 4 lt/min e una temperatura di $15 \pm 5^\circ\text{C}$, con profondità sufficiente a contenere le stesse in verticale, completamente immerse e non in contatto fra di esse.

THERMAL-W :

Se le piastrelle presentano un coefficiente di assorbimento $> 10\%$ (m/m) deve essere utilizzata la vasca "THERMAL-W". Nella vasca deve essere inserita una piastra di alluminio # 5 mm. La piastra di alluminio deve avere la superficie inferiore a contatto con flusso di acqua di 4 lt/min, e la parte superiore deve essere ricoperta da uno spessore di 5 mm di alluminio in granuli (diametro da 0,3 a 0,6 mm) dove viene poggiata la piastrella con la faccia smaltata rivolta verso i granuli. La temperatura deve essere mantenuta a $15 \pm 5^\circ\text{C}$. Per entrambe le prove: dopo che le piastrelle sono state per 5 min. a bassa temperatura, inserirle immediatamente in una stufa con temperatura di $145 \pm 5^\circ\text{C}$ e nuovamente ripetere la prova. Questa procedura deve essere eseguita per 10 volte.

SPECIFICHE TECNICHE

- Vasca completa di rubinetto e misuratore di flusso acqua
- Piastra alluminio e granuli (THERMAL-W)
- Cestello porta piastrelle (THERMAL)

DOTAZIONE

- Cestello inox porta piastrelle (THERMAL)
- Piastra alluminio e 2 kg di granuli in alluminio (THERMAL- W)

ACCESSORI E RICAMBI

GT1566	Refrigeratore chiller
GT0833	Confezione da 2 kg di granuli di alluminio