



CODICE .....GT1988  
 CAPACITA' ..... 20 Lt H<sub>2</sub>O  
 POTENZA ..... 1 kW  
 VELOCITA' ..... 3000 g/1'

## AGITATORE A - 20

### DESCRIZIONE

Agitatore da laboratorio e piccole produzioni. Salita e discesa comandata elettricamente

### SPECIFICHE TECNICHE

- Una struttura costruita completamente in acciaio inox 304 micro pallinata
- Quattro piedi d'appoggio auto livellanti e regolabili in elevazione
- Bloccaggio serbatoio con 2 braccetti
- Una catena porta cavo in nylon
- Un attuatore lineare elettrico con micro-interruttori interni per regolazione salita e discesa
- Un gruppo agitante con motore elettrico regolabile tramite inverter
- Un supporto di guida albero costruito in fusione d'alluminio a doppio cuscinetto
- Quadro elettrico con interruttore marcia/arresto, fungo d'emergenza ed inverter vettoriale integrale con filtro umc integrato per regolazione velocità agitatore
- Alimentazione: 400/50 trifase

### DOTAZIONI

- Un albero in acciaio inox
- Elica marina Ø 80 smontabile in acciaio inox 304 microfuso
- Carteratura in acciaio inox con sportello apribile incernierato nel plexiglas e relativo microinterruttore