



FLEXI STD

CODICEGT2256
 MODELLO FLEXI 800 LX-650 STD
 DIMENSIONI PIASTRELLE.. 100x100-650x650 mm
 DIMENSIONI ESTERNE960x780x1000 mm
 FORZA MAX.800 Kg
 POTENZA400 W

CODICEGT2257
 MODELLO FLEXI 800 LX-950 STD
 DIMENSIONI PIASTRELLE.. 100x100+950x950 mm
 DIMENSIONI ESTERNE1150x1000x950 mm
 FORZA MAX.800 Kg
 POTENZA400 W
 PESO110 Kg

CODICEGT2258
 MODELLO FLEXI 800 LX-1250 STD
 DIMENSIONI PIASTRELLE.. 100x100+1250x1250 mm
 DIMENSIONI ESTERNE1510x1410x1000 mm
 FORZA MAX.800 Kg
 POTENZA400 W
 PESO150 Kg

ACCESSORIO PER FLEXI

CODICEGT1546
 MODELLO TOUCH SCREEN con supporto

FLEXI 800 LX

NORMATIVE

UNI EN ISO 10545 - 4, ASTM C 648, DIN 51030

DESCRIZIONE

Strumento per la determinazione del carico max e modulo di rottura e flessione. Lo strumento, semiautomatico, è costituito da una base in acciaio dove sono posizionati degli appoggi oscillanti e regolabili su cui appoggia il provino. Il coltello superiore (con velocità regolabile elettronicamente come richiesto dalle norme) scende comprimendo il provino fino alla rottura. I supporti sono facilmente posizionati manualmente nei fori presenti sul piano del Flexi. L'accessorio TOUCH può essere usato in questa versione del Flexi. Lo strumento è prodotto secondo lo STANDARD UNI EN ISO 10545-4 (altri standard a richiesta)

SPECIFICHE TECNICHE

- Carico max applicabile 800 Kg
- Risoluzione sul display: 100 g (con cella da 800 kg),10 g (con cella da 100 kg)
- Carico max applicato visualizzato in Kg oppure dN
- Azionamento elettromeccanico
- Carico applicato programmabile per eseguire la prova come richiesto dalle normative
- Calcolo automatico S e
- Protezione in plexiglas con micro di sicurezza
- Software per la registrazione della prova, grafico tempo-forza,archiviazione delle prove eseguite
- Alimentazione: 230 V-50Hz monofase (altri voltaggi a richiesta)

DOTAZIONE

- Cella di carico da 800 kg con coltello
- Software e cavo di collegamento RS-232 / USB per PC

ACCESSORI E RICAMBI

GT0261	Supporto con coltello L = 650 mm e cella da 100 kg
GT1415	Supporto con coltello L = 950 mm e cella da 100 kg
GT1416	Supporto con coltello L = 1250 mm e cella da 100 kg
GT1701	Kit FIRE 50 per formati da 18 a 48 mm
GT1702	Kit FIRE 100 per formati da 48 a 100 mm
GT0255	Kit tegole piane - FLEXI LX-650
GT0256	Kit per ASTM C 648
GT0276	Kit per provini secondo la norma DIN 51030
GT0257	Cella da 100 kg. (divisione da 10 g.)
GT0273	Cella per prove su cotto fino a 800 kg (divisione 100 g.)
GT1467	Minidin
GT1532	Touch screen
GT1546	Supporto con Touch Screen
GT1168	20 rotoli di carta termica per stampante