



CODICEGT1200
 DIMENSIONI ESTERNE ..1350x1150x1870 mm
 TENSIONE 400 V-50 Hz three-phases
 POTENZA 1,5 kW
 PESO650 Kg

ROULAGE LOURDE

NORMATIVE

CSTB Cahier 3735-2013, Annex 5

DESCRIZIONE

Un apparato che comprende:

- Un piatto porta provetta perpendicolare all'asse del supporto del carico che ruota in un piano orizzontale ad una velocità di 93 ± 2 giri/min azionato da un motore a velocità costante
 - Un asse verticale perpendicolare alla piastra di supporto con una forcella su cui è fissata la ruota che supporta un carico tale che la forza applicata dal gruppo (ruota + albero + rondella + carico) è di 295 ± 2 N
 - Un contagiri programmabile per fermare il test automaticamente dopo 22.320 giri corrispondenti a un periodo di 4 ore o a un percorso di 14.000 mt
 - Sollevamento pneumatico del peso applicato sul provino
 - Due regoli inclinati di lunghezza 100 mm la cui sezione è un triangolo con una base di 20 mm e altezza di 3 mm
- Una ruota in ghisa in grafite sferoidale con le seguenti caratteristiche:
- Diametro: 50 mm (0; +1 mm)
 - Larghezza: 20 mm (0; + 2 mm)
 - Libera in rotazione e direzione
- Supporto per lastra in cemento con le seguenti caratteristiche:
- Dimensioni 40x40 cm
 - Spessore 4 cm

SPECIFICHE TECNICHE

- Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Cabina insonorizzata
- Controllo elettronico numero di giri ed arresto automatico

ACCESSORI E RICAMBI

GT1379	Ruota in ghisa Annex 5
---------------	------------------------