



CODICE **GT1200**
DIMENSIONI ESTERNE 1350x1150x1870 mm
TENSIONE 400 V - 50 Hz three-phases
POTENZA 1,5 kW
PESO 650 Kg

ROULAGE LOURDE

NORMATIVE

CSTB Cahier 3735-2013, Annex 5

DESCRIZIONE

Un apparato che comprende:

Un piatto porta provetta perpendicolare all'asse del supporto del carico che ruota in un piano orizzontale ad una velocità di 93 ± 2 giri/min azionato da un motore a velocità costante.

Un asse verticale perpendicolare alla piastra di supporto con una forcella su cui è fissata la ruota che supporta un carico tale che la forza applicata dal gruppo (ruota + albero + rondella + carico) è di 295 ± 2 N.

Un contagiri programmabile per fermare il test automaticamente dopo 22.320 giri corrispondenti a un periodo di 4 ore o a un percorso di 14.000 mt.

Sollevamento pneumatico del peso applicato sul provino.

Due regoli inclinati di lunghezza 100 mm la cui sezione è un triangolo con una base di 20 mm e altezza di 3 mm.

Una ruota in ghisa in grafite sferoidale con le seguenti caratteristiche:

- *Diametro:* 50 mm (0; + 1 mm)
- *Larghezza:* 20 mm (0; + 2 mm)

Libera in rotazione e direzione.

Supporto per lastra in cemento con le seguenti caratteristiche:

- *Dimensioni* 40x40 cm.
- *Spessore* 4 cm.

SPECIFICHE TECNICHE

- *Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche*
- *Cabina insonorizzata*
- *Controllo elettronico numero di giri ed arresto automatico*

ACCESSORI E RICAMBI

GT1379	Ruota in ghisa Annex 5
--------	------------------------