

CODICE ..... GT0112
DIMENSIONI ESTERNE ... 560x620x1000 mm
POTENZA ..... 0,25 kW
PESO. ..... 90 Kg

## ABRASIMETRO DEEP STONE

### NORMATIVE

UNI EN ISO 1338 – UNI EN 1339 – UNI EN 1342 – UNI EN 14157

### DESCRIZIONE

Strumento da laboratorio per la determinazione della resistenza all'abrasione profonda nei manufatti in cemento, calcestruzzo e pietra naturale ottenuta per mezzo di un disco in acciaio di Ø 200 x 70 mm e da materiale abrasivo – corindone grana F80 – che durante la prova viene fatto cadere a contrasto dei materiali da abradere. Lo strumento è calibrato in accordo alle normative sopra indicate.

### SPECIFICHE TECNICHE

- Costruzione in ferro verniciato a polveri epossidiche
- Protezione di sicurezza in plexiglas
- Controllo flusso abrasivo realizzato in accordo alle normative
- Disco in acciaio Ø 200x70 mm
- Durezza del disco realizzata in accordo alle normative
- Alimentazione: 230 V – 50/60 Hz monofase (altri voltaggi a richiesta)
- Contatore elettronico
- Dimensioni max. provino: 180x180x80 mm

### DOTAZIONE

- Piastra di calibrazione secondaria MCS 115x115x50 mm
- 5 kg Corindone (ossido di allumina fusa) bianco, grana F80

### ACCESSORI E RICAMBI

| | |
|---|---|
| GT1367 | Confezione da 25 kg corindone bianco grana F80 |
| GT1879 | Piastra calibrazione secondaria MCS 115x115x50 mm |
| GT0114 | Disco in acciaio Ø 200 x70 mm |
| GT0122 | Kit conversione da DEEP STONE a DEEP UNGLAZED |
| GT0343 | Calibro digitale DC-150 (lunghezza 150 mm) |
| GT1316 | Kit variazione n° giri |


Copyright © Gabbrielli Technology S.r.l.