

CODICE GT0109
DIMENSIONI ESTERNE ..... 560x620x1000 mm
POTENZA ..... 0,25 kW
PESO ..... 80 kg

ABRASIMETRO DEEP UNGLAZED

NORMATIVE

UNI EN ISO 10545–6, UNI EN 14617– 4, UNI EN 1344, UNE 127024:1999 EX

DESCRIZIONE

Strumento da laboratorio per la determinazione della resistenza all'abrasione profonda nelle piastrelle di ceramica non smaltate ottenuta per mezzo di un disco in acciaio Ø200x10 mm e da materiale abrasivo – corindone grana F80 – che durante la prova viene fatto cadere a contrasto del campione. Lo strumento è prodotto e calibrato in accordo alla normativa UNI EN ISO 10545–6
Le calibrazioni di altre normative si effettuano su richiesta

SPECIFICHE TECNICHE

- Costruzione in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Protezione di sicurezza in plexiglass
- Controllo flusso abrasivo: realizzato in accordo alle normative
- Disco in acciaio Ø 200x10 mm
- Durezza del disco realizzata in accordo alle normative
- Alimentazione: 230 V – 50/60 Hz monofase (altri voltaggi a richiesta)
- Contatore elettronico
- Dimensioni max. provino:180x180x80 mm
- Predisposto per collegamento a un'aspiratore

DOTAZIONE

- Piastra di calibrazione in silice trasparente fusa 100x100x3 mm
- 5 kg Corindone (ossido di allumina fusa) bianco, grana F80

ACCESSORI E RICAMBI

GT1367	Confezione 25 kg Corindone (ossido di allumina fuso) bianco,grana F80
GT0110	Piastra di calibrazione silice trasparente fusa 100x100x3 mm
GT0111	Disco in acciaio Ø 200x10 mm
GT0121	Kit trasformazione da DEEP UNGLAZED a DEEP STONE
GT1316	Kit variazione n° giri
GT0343	Calibro digitale DC –150 (lunghezza 150 mm)
GT1722	Kit UNI EN 14617– 4

Copyright © Gabbrielli Technology S.r.l.