

CODICE GT1608
MODELLO.....ISOVACUUM 650
DIMENSIONI ESTERNE ...950x500x1000 mm
POTENZA.....0,5 kW
PESO.....130 Kg

CODICE GT1356
MODELLO.....ISOVACUUM 800
DIMENSIONI ESTERNE ...1180x580x1150 mm
POTENZA.....0,5 kW
PESO.....150 Kg

CODICE GT1685
MODELLO.....ISOVACUUM 950
DIMENSIONI ESTERNE ..1380x580x9950 mm
POTENZA.....0,5 kW
PESO.....240 Kg

CODICE GT1484
MODELLO.....ISOVACUUM 650x1250
DIMENSIONI ESTERNE ...1500x580x1000 mm
POTENZA.....0,8 kW
PESO.....280 Kg

ISOVACUUM

NORMATIVE

ASTM C 373, GOST 27180, ISO 10545-3, ISO 10545-12

DESCRIZIONE

Strumento da laboratorio per stabilire l'assorbimento di acqua sottovuoto nelle pi¬astrelle ceramiche con cicli completamente automatici. La prova sottovuoto è così determinata: posizionare le piastrelle in un'apposita griglia nella vasca; fare partire il ciclo con la pompa del vuoto. In questo modo è possibile determinare la porosità apparente, la densità relativa apparente e l'assorbimento d'acqua. Lo strumento è fornito e collaudato secondo le normative ISO / ASTM e deve essere collegato ad una vasca esterna per carico/scarico acqua demineralizzata. Su richiesta possibilità di eseguire modifica per allaccio diretto a rete idrica.

SPECIFICHE TECNICHE

- Pompa a vuoto per prova UNI EN ISO, ASTM e GOST
- Sensore di livello riempimento acqua per selezione 2 livelli
- Cicli lavoro: ISO, ASTM, GOST
- Alimentazione: 230 V – 60 Hz monofase (altri voltaggi a richiesta)
- Variazione del tempo delle fasi del ciclo di lavoro

DOTAZIONE

- Cestello porta piastrelle in acciaio inox AISI-304
- Bottiglia da 500 cc di olio speciale per pompa

ACCESSORI E RICAMBI

GT1683	Pompa a vuoto
GT1684	Bottiglia da 500 cc olio speciale per pompa
GT0971	Serbatoio in plastica per acqua demineralizzata 750 Lt. (Modello 800 e 950, 1250)
GT1471	Serbatoio in plastica per acqua demineralizzata 300 Lt. (Modello 650)
GT2088	Vacuometro campione accreditato

Copyright © Gabbrielli Technology S.r.l.