



CODICEGT1608
 MODELLOISOVACUUM 650
 DIMENSIONI ESTERNE ... 950x500x1000 mm
 POTENZA0,5 kW
 PESO130 Kg

CODICEGT1356
 MODELLOISOVACUUM 800
 DIMENSIONI ESTERNE ... 1180x580x1150 mm
 POTENZA0,5 kW
 PESO150 Kg

CODICEGT1685
 MODELLOISOVACUUM 950
 DIMENSIONI ESTERNE ... 1380x580x9950 mm
 POTENZA0,5 kW
 PESO240 Kg

CODICEGT1484
 MODELLOISOVACUUM 650x1250
 DIMENSIONI ESTERNE ... 1500x580x1000 mm
 POTENZA0,8 kW
 PESO280 Kg

ISOVACUUM

NORMATIVE

ASTM C 373, GOST 27180, ISO 10545-3, ISO 10545-12

DESCRIZIONE

Strumento da laboratorio per stabilire l'assorbimento di acqua sottovuoto nelle piastrelle ceramiche con cicli completamente automatici. La prova sottovuoto è così determinata: posizionare le piastrelle in un apposita griglia nella vasca; fare partire il ciclo con la pompa del vuoto. In questo modo è possibile determinare la porosità apparente, la densità relativa apparente e l'assorbimento d'acqua. Lo strumento è testato e impostato per eseguire le normative ISO e ASTM.
 Depressione di lavoro (0 + - 980)

SPECIFICHE TECNICHE

- Pompa a vuoto per prova UNI EN ISO, ASTM e GOST
- Sensore di livello riempimento acqua per selezione 2 livelli
- Cicli lavoro: ISO, ASTM, GOST
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz monofase (altri voltaggi a richiesta)
- Variazione del tempo delle fasi del ciclo di lavoro

DOTAZIONE

- Cestello porta piastrelle in acciaio inox AISI-304
- Bottiglia da 500 cc di olio speciale per pompa

ACCESSORI E RICAMBI

GT1683	Pompa a vuoto
GT1684	Bottiglia da 500 cc olio speciale per pompa
GT0971	Serbatoio in plastica per acqua demineralizzata 500 Lt. (Modello 800 e 950, 1250)
GT1471	Serbatoio in plastica per acqua demineralizzata 300 Lt. (Modello 650)
GT2088	Vacuometro campione accreditato