



CODICE ..... **GT2492**  
CAMPO MISURA ..... 25 mm  
DIMENSIONI ESTERNE ..... 85x105x133 mm  
PESO ..... 540 g



## MICROMETRO DI PROFONDITA'

### DESCRIZIONE

Micrometro di profondità 0-150 mm (0-6") con aste intercambiabili  $\varnothing$  4mm per un'ampia gamma di misurazioni. La frizione garantisce una forza di misura costante. Aste di misurazione con blocco.

### SPECIFICHE TECNICHE

- planarità base:  $2 \mu\text{m}$
- planarità astina:  $0,3 \mu\text{m}$
- base (L x P): 4 x 0.63"
- numero di aste: 6
- massa: 540 g
- scala: Tamburo e bussola cromati opachi,  $\varnothing$  18 mm
- campo di misura: 25 mm
- passo stelo: 0,5 mm, con blocco stelo
- errore spostamento testina (0-25 mm) (escluso errore quantizzazione):  $\pm 3 \mu\text{m}$
- parallelismo tra la faccia di riferimento e la faccia dell'asta di misura:  $(4+L/50)$  mm
- L = max. lunghezza misurata (mm).
- superfici di misura: Temprato, rettificato e lappato di precisione
- funzione Lock: si
- misurazione: Pollici / metrici
- Uscita dati: Si
- Base: In acciaio temprato • Errore azzeramento prolungh:  
 $\pm 4 \mu\text{m}$  (0-150 mm)  
 $\pm 6 \mu\text{m}$  (0-300 mm)

### DOTAZIONE

- scatola
- chiave
- Nr.1 batteria