

MODULO SHOCKTEC

Test del cambio temperatura (shock termico) e determinazione della portata del troppo pieno per lavabi e bidet



CODICE	MODELLO	DIMENSIONI ESTERNE	POTENZA	TENSIONE	PESO
GT2453	SHOCK-TECH-SAN	2000x150x1420 mm	4500 W	380 V - 50/60 Hz 3ph	350 Kg

NORMATIVE	TEST	DESCRIZIONE
EN 14688	5.4 - 1	Lavabi - Resistenza al cambio della temperatura
EN 14688	5.9	Lavabi - Determinazione della portata del troppopieno
EN 14528	5.4 - 2	Bidet - Determinazione della portata del troppopieno
NF D 14-503	5	Resistenza della superficie smaltata allo shock termico

TEST AGGIUNTIVI SHOCKTEC

EN 13310 5.4 - Acquaio cucina-resistenza al cambio temperatura

EN 14527 8.3 - Acquaio cucina-resistenza al cambio temperatura

EN 13310 5.9 - Piatto doccia - resistenza al cambio temperatura

NF D14-503 - lavabo, piatto doccia, acquaio cucina - resistenza allo shock termico di superfici smaltate

MODULO SHOCKTEC

Il modulo SHOCK-TECH esegue il test del cambio temperatura (shock termico) e determinazione della portata del troppo pieno per lavabi e bidet ed è costruito con le dimensioni richieste per accogliere qualsiasi lavabo (lavabo singolo e doppio, lavabo sospeso e lavabo a colonna). Il lavabo è montato sul modulo con dei fissaggi a parete. Dispone di due circuiti idraulici separati, uno per l'acqua fredda (15°C) e uno per l'acqua calda (70°C). Entrambi i circuiti idraulici riciclano l'acqua utilizzata per ogni singola prova. Un flussometro viene utilizzato sia per regolare la portata durante i test 5.4-1 e NF, sia per leggere la portata durante i test 5.9 e 5.4-2. Il test 5.4-1 deve essere eseguito per un determinato numero di volte (EN -1000 volte)

SPECIFICHE TECNICHE

<ul style="list-style-type: none"> TEMPERATURA ACQUA CALDA: 50° C...75°C 	<ul style="list-style-type: none"> TEMPERATURA ACQUA FREDDA: 10°C...20°C
<ul style="list-style-type: none"> PORTATA D'ACQUA: 2lt / min....26 lt / min 	<ul style="list-style-type: none"> PLC 16BIT: 50 msec ciclo macchina 16+16 digital in/out 4 analog input
<ul style="list-style-type: none"> ALIMENTATORE: 380 V - 50/60 Hz 3ph potenza totale: 4500W 	<ul style="list-style-type: none"> DIMENSIONI: larghezza 2000 mm altezza 2150 mm profondità 1420 mm
<ul style="list-style-type: none"> PESO: 350 KG 	