



CODICE GT2625
 MODELLO RUGOSIMETRO
 RIPRODUCIBILITÀ $\leq \pm 15\%$
 RISOLUZIONE $0,05 \mu\text{m}$
 DIMENSIONI ESTERNE $106 \times 70 \times 24 \text{ mm}$
 TENSIONE Batteria ricaricabile
 PESO 200 g

RUGOSIMETRO PORTATILE DIGITALE

DESCRIZIONE

Rugosimetro di dimensioni compatte, ergonomico e facile ed intuitivo nell'utilizzo

SPECIFICHE TECNICHE

- Governato da microprocessore ad alta velocità tipo DSP
- Display tipo OLED, luminoso e senza problemi di angolo di visuale
- Interfaccia USB
- Ampio campo di misura della rugosità per innumerevoli applicazioni
- Può misurare la rugosità di superfici piane, curve e inclinate
- 4 parametri di rugosità in un unico strumento: Ra, Rz, Rt, Rq
- Alimentato da una batteria ricaricabile da 3.7V agli ioni di Litio utilizzabile anche in modalità ricarica
- Indicatore di livello di batteria
- Alimentazione Batteria 3,7 V Li-Ion ricaricabile - Tempo di ricarica 3 ore
- Altro Tastatore: diamante - angolo $90^\circ (+5^\circ \text{ o } -10^\circ)$
- Corsa di traslazione: 6mm
- Velocità di scorrimento del tastatore: 1.0mm/sec
- Cut-off impostabili: 0,25mm/0,8mm/2,5mm
- Lunghezza campionamento utile: 1,25mm/4,00mm
- Condizioni di lavoro Temperatura operativa: $-20^\circ\text{C} + 40^\circ\text{C}$
- Umidità operativa: $<90\% \text{ RH}$
- Dimensioni $106 \times 70 \times 24 \text{ mm}$
- Peso 200g
- Precisione $\pm 15\%$
- Ripetibilità $< 12\%$
- Unità di Misura: Ra, Rz, Rq, Rt